

冬季也能打造完美家居

□晨报记者 康迎风

“进入冬季,不少买了新房准备装修的人通常都认为冬季气温低、有害气体不易挥发等,不适宜装修。对于装修究竟哪一个季节最好?其实从我们业内人士看来,一年四季都适合装修。所不同的是,针对不同气候特点,应采用不同的施工技巧和方案,从而使冬季装修施工充分发挥其气候特征的优越性。事实上,只要把握好装修细节,冬季也能轻松装修,打造一个完美家居。”11月15日,北京紫名都装饰鹤壁分公司工程部经理倪峰松说。

倪峰松告诉记者,冬季装修具有以下优点:首先,冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;其次,木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。

冬季施工应注意五个细节

“只要把冬季施工应注意的细节掌握好了,也能做出好的装修工程。”倪峰松说,“由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。”

据倪峰松介绍,居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电等常规工种,家装施工过程中应注意以下细节。

细节一: 冬季装修时在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能对墙面出现干裂起到一定的预防效果。

细节二: 冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到施工要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面水分流失过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当添加防冻剂。搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要即用即调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。

细节三: 腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。

细节四: 通常涂料施工的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施工时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此,施工过程中应严格按照产品说明中的温度施工。同时,北方的冬季多风沙,要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上,若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,以免影响漆面效果。第一天调好的涂料没用完,第二天最好不接着使用。

细节五: 冬季较为干燥,要严格注意防火,



垃圾应随时清扫,木屑等易燃物应随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。在干燥的地方,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。

冬季装修完工后应注意五个方面

“漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后出现纠纷和问题,另外在装修完工后尤其要注意以下六个方面的问题。”倪峰松说。

第一: 由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,建议在室内养绿色植物或空气净化器,清除室内有害气体。

第二: 装修完毕后,业主可以在房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、家具等因干燥太快出现裂缝。

第三: 装修完工后应及时做空气检测,冬季空气干燥,室内通风差,装修所用的大芯板、木地板等材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应聘有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,杜绝安全隐患。

第四: 装修完工验收时应重点检查施工中的


留缝、贴纸、贴布工作是否符合要求,是否有开裂现象。检查墙砖、地砖铺贴质量时可用一个金属小锤,轻轻敲打墙砖、地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,整个平面应平整。应仔细观察地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板结合部是否密合。由于冬季铺设木地板要适当留缝,因此有合理的空隙是可以接受的。

第五: 开窗通风虽然有利于驱散甲醛等有害物质和利于油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着变差,甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在天气变暖后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间不要太长,以防窗台附近的墙面因冰冻变色。

“冬季装修,避开了装修高峰期,工期安排科学合理,冬季比较干燥,新砌墙体、线槽封盖有充裕的凝固周期,利于板材、油漆的充分风干。再加上实力强、口碑佳、经验丰富的公司服务,可以说冬季是业主进行装修的大好时机。”倪峰松说,“为了让业主享受到高品质的家装服务,我们推出了‘金冬套餐’,该套餐以北京紫名都品牌装饰为主导,依托众多联盟商家这一平台,把墙砖、地砖、地板、橱柜、洁具、门及门套、五金、墙面漆、厨卫吊顶等品牌主材和基础装修组合在一起,让您足不出户就能完成一个称心如意的家装工程。”

宜佳家居大讲堂

整体装修风格



每个人在装修自己的新家时都希望能够把自己的家装修得个性十足,但是在突出个性时,往往忽视了整体风格的和谐统一。

新家装修时一定要不要忽视设计原则,这个设计原则就是保持整体装修风格的一致性。不要以一时的兴趣爱好来设计自己的家,缺乏对全局的考虑。要想保持整体装修风格的一致,要在选择配饰、摆放布置配饰的时候多下点心思。先确定大致的风格与色调,依照这个统一的基调来布置。切忌在布置新居时,想把每样东西都展示出来,这样会让房间失去特色和个性。

瓷砖靓点装扮家居(8)

瓷砖是家居装修里必不可少的一部分,一块块小小的瓷砖拼贴起来,往往能构造出让人意想不到的家居效果。正所谓小瓷砖也能有大智慧,看看下面这些巧思吧!



冬天不好用? 48小时内退机!

皇明太阳能首推“好用协议”

晨报讯(记者 陈海寅)“太阳能好不好用,关键是看冬天的使用效果。这是因为冬天气温低,水温达不到洗澡温度,甚至管路冻堵,消费者用不上热水。针对这一情况,皇明太阳能推出了‘3G热水机组使用一冬不满意全额退款’的协议,开创了行业内的先河。”11月16日,皇明太阳能鹤壁总代理的相关负责人向记者介绍。

“这项协议的主要内容是:凡购买3G热水机组的消费者在使用一个冬天后对产品不满意,可以无条件找我们退机,我们保证会在48小时内退机。”该负责人说,2010年全国25家消费者维权单位对太阳能使用情况进行了调查,结果显示近四成太阳能一到冬天就停工,66.62%的消费者对太阳能的使用效果不满意。“作为太阳能行业的领头羊,皇明太阳能有限公司始终坚守‘冬天好用’的理念,为消费者打造一流的产品与服务。2011年年初,皇明太阳能推出金品热水机,将传统太阳能热水器升级为冬天好用热水机;现在,又推出太阳能3G热水机组,并首创‘好用协议’,将整个行业再次往前推进一大步。”

“3G热水机组是一套完整的热热水系统,从主机到管路配件,全面围绕‘冬天好用’进行设计、生产,并经过上千道严格检测,不仅冬天好用,还实现了24小时全天候足量热水供应,更好地满足用户的热热水需求。”

好的设计需要好的沟通

——访鹤壁市璐顺装饰有限公司设计师张莉

□晨报记者 康迎风

“不同的设计师资历、经验、知识结构各不相同,我认为一个好设计师的标准是:能够理解业主的意图,并用专业的知识去实现甚至是美化和升华它。”11月15日,鹤壁市璐顺装饰有限公司设计师张莉说。

张莉告诉记者,一个好设计师应该与业主有一个良好的沟通方式。一个好的沟通方式能让我们更容易理解业主的设计意图,也能让设计师更好地理解业主需要的设计风格,在确定方案以后也好与工人进行沟通,更好地完成设计意图。如果大家选择的设计师只会按照业主的想法出图、做预算,那么这个设计师好像就没有什么必要了。每个家庭的设计构思都有适合它自己的风格。风格不应该只是一种死板的美观的外表,而应该利用设计来表现思想。

家装地暖辅料的重要性

家装地暖辅料选择不好,将严重影响取暖效果。地暖分水器也叫家装地暖控制中心,所有暖气热水都通过它来进行分配及控制多个房间开启的大小或关闭。分水器的控制阀、铜管的厚度、连接的可靠性都很重要,好的分水器使用起来具有安全、方便、寿命长等优点。

地暖的保暖衣也叫“挤塑保温板”,它能有效地隔离热量向下传导,通过反射膜将大部分热量留在自己家中,如选择不当就会出现相当

一部分热量在楼下,造成使用费用很高而找不出原因。

所以选择地暖要综合起来看性价比,除了选择好的主材地暖管,也要留意分水器、挤塑保温板、反射膜、卡钉等地暖辅助材料,这些材料的优劣也是保证地暖使用是否舒适、节能、安全的重要因素。

