选购实用衣柜注意细节

把握好衣柜的材料和配件,让衣柜既潮流个性,又结实耐用

核心提示

注意细节,选购实用衣柜

把握好衣柜的材料和配件,让衣柜既潮流 个性,又结实耐用。

●定制环保大行其道

随着人们对个性生活和环保健康的重视,精细的质量、个性定制、绿色环保都成为人们挑选衣柜的重要指标。同样,在潮流的推动下,人们对于时尚的追求也促使衣柜品牌紧跟时尚的步伐,与每一年的 T 台流行保持一致。

2012 年,定制开放式衣柜将逐渐升温,未来衣柜将在定制和环保上大做文章。开放式衣柜采用板式结构,可是其功能分隔十分具体和分明。在一块长方形的领域中通过板材的不同摆放方式,演绎出灵动的最符合个人使用习惯的独特格局。搁板、抽屉、挂杆和储物盒等的使用,可满足消费者的多重需求,相互的分割与搭配,塑造出充满情趣和功能清晰的区域。

个性化的细节、贴心的制造、丰富的收纳手 法和人性化是定制衣柜 2012 年继续俘获消费 者青睐的法宝,而能否达到更高的环保要求则 是定制衣柜制胜的关键。

●紧跟时尚步伐

2011年时装界流行的仿皮纹也蔓延到衣柜领域,仿皮纹柜门的兴起,不仅摆脱了木纹的单一面孔,也表现出衣柜对流行时尚的"敏感"。

此前,索非亚推出"卡昂皮纹"系列,把衣柜变成宛如新款时尚手袋般柔软舒适的质感,而2011下半年推出的皮纹竖框系列,让衣柜顿生几分粗犷和硬朗。诗尼曼推出的黑白相间的斑马纹柜门腰线打破了衣柜的沉闷感。

仿皮外观因其呈现出的洒脱自由的奔放之美,在野性中流露出随性、华贵的风格,让整个衣柜具备时尚跃动感,在 2012 年将继续受到追捧。

同时,薄纱在衣柜设计中也正流行,去年皮阿诺推出的"爱搭"衣柜,淡粉色调让卧室充满温馨浪漫气息,腰线采用艺术花纹黑色玻璃,活跃了空间氛围。透明质感的玻璃和薄纱在 2012 年将更广泛运用在移门、腰线的设计中,让衣柜也充满薄纱般的神秘感与诱惑感。

选购重点

●板材厚 18 毫米最佳

板材: 板材是否结实直接决定着柜体的使用寿命,市面上流行的衣柜大多采用中密度纤维板。

据了解, 衣柜最好选择 18 毫米厚的板材, 这样的板材坚固耐用。板材质量的好坏,可以通



过观察板材截面的颜色来辨别:好的板材截面颜色均匀并且偏淡,纤维长而致密;差一点的板材截面白色中混有黑色杂质,颜色偏深,纤维短而疏松。

门板:柜门门板的厚度、高度都要注意。推拉门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,使用起来结实、稳定、耐久;稍差的会选择8mm厚的,显得比较单薄、轻浮;更差的甚至采用6mm厚的板材,这种板材易变形,稳定性往往难以达到正常的要求。

●配件要齐全耐用

五金件: 衣柜的五金件有碳钢、钛合金、铝合金等几种,其中滑轮的顺滑、耐磨、耐压相当重要。品牌衣柜的滑轮一般选用碳素玻璃纤维制成,内带滚珠,附有不干性润滑脂,推拉时几乎没有噪音。

配件:另外,还要检查边框是否质地坚固, 支撑力、抗划伤能力等;配备的拉篮、裤架以及 领带架等是否齐全,稳定性是否较好;铰链、合 页、连接件、螺丝等是否质量过关。

●仔细检验工艺

封边: 选购优质农柜还要注意看板材封边 是否良好。质量好的农柜封边不会存在不平或 翘起的现象,封边越平整、光滑、密实、均匀一 致,证明该产品的做工越精细;反之,封边出现 毛糙、翘起、裂缝、凸凹等情况,说明该产品做工 比较粗糙,使用时若不注意容易划伤衣物或皮 肤。

板材贴面:有些衣柜,表面看还不错,然而,用指甲轻轻一划,就能划出明显的划痕。这些衣柜选用的是市场上低价衣柜经常使用的表面贴保丽纸、华丽纸板材,耐磨性较差。

专业厂家使用的一般是浸漆厚度较厚且经 高温高压处理的环保三聚氰胺贴面板,表面强 度高,耐磨耐划伤。

背板:要看背板是否开槽安装,正规厂家背板是开槽安装,稳定性好。背板固定最好不要使用钉子钉,时间长容易生锈,影响衣柜的使用寿金

●注意看细节

边框材质:用手抚摸封边条,有没有毛刺, 抚摸材质,看是否有质感和层次感。

推拉门:如果选择的衣柜是推拉门式衣柜, 应注意推拉门推拉是否顺畅,推拉门的轮子是 否在导轨中间。

挂衣杆:有胶条的挂衣架可以起到消音的效果,有的正规厂家还特别在里面加入加固条,不仅承重力加强,而且彰显了成熟衣柜品牌的人性化。

看品牌:选购衣柜,最好选择一些知名品牌 并且到正规卖场或厂家购买。著名品牌商品除 质量过关外,一般承诺多年保修和终身维护,售 后服务有保障,像换个滑轮或者推拉门的饰面 板,都能通过售后解决问题。

环保性: 衣柜甲醛含量超标会对使用者的健康造成威胁。要判断甲醛含量是否超标除了看生产厂家是否持有国家权威检测部门的检测报告外,最简单的判断方法是打开衣柜闻一闻,若闻到强烈刺激性气味说明其甲醛含量超标。

养护贴士

●常清洁

经常保持柜门的清洁,轨道内不能有杂物、 尘土。可用半湿抹布擦拭柜体、柜门;轨道的灰 尘用吸尘器或小毛刷清理;柜架、拉杆等金属件 用干布擦。若是有脏污,可以酌量使用肥皂水或 是中性的清洁剂,用湿布擦拭。

●多透气

多让衣柜透气,或是定期使用除湿剂,以免柜体、衣物受潮生菌。少用含有化学成分的芳香剂替衣柜除味,因为它们很可能会对衣料造成损害。

●定期润滑

轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅,可以每2~3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。

●防变形

在农柜角落放置小包干石灰或其他干燥剂,防止柜体及门板发霉和变形。不要将农柜放置在阳光直接照射的地方,以免木质在光照下变形或暗裂

全友家私





宜佳家居大讲堂

中式装修风格

中国传统的室内设计融合着庄重和 优雅的双重品质。从室内空间结构来说, 以木构架形式为主,以显示主人的成熟 稳重。本案设计典雅,具有独特品 味。

(本案家具品牌联邦家具)

冬季决定家装 成败的细节

气候的变化,必然会造成装饰装修材料对装修工程的影响。那么,冬季装修时应注意哪些关键环节?本文将逐一进行说

赤工活儿要适当留缝

在铺实木或复合地板时,接缝处要留出2毫米左右的伸缩缝。做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,以免天气炎热时热胀冷缩,造成起鼓、悬空的现象。

材料防止变质变形

装饰面板都应该平放,最下面垫一张 大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放, 这样可以防止面板开裂、起翘。板材、涂料 等装修材料注意不要堆放在暖气旁边,避 免受热变形,导致施工难以正常进行。

沙聚不能含冰

如果装修中有要用水泥的瓦工活,最好不要在露天施工,沙浆最好随用随搅,不要一次性搅拌太多,避免结冰浪费。腻子要均匀,薄厚有度。如果腻子刮得太厚易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。

石膏线避免干裂松动

石膏线与顶面、墙面保持 0.5 厘米的 距离,避免石膏线开裂,缝隙处可用石膏 粉加乳胶调和填缝。此外,在做石膏吊顶 的时候,内部木龙骨一定要保持干燥,而 且必须牢固,不能出现一点松动的现象, 否则极易出现石膏板吊顶裂缝。

徐料施徐温度高于5°C

涂料施涂的环境温度不宜低于 5℃, 因此,冬季时装修施工要注意紧闭门窗, 保证室内气温不低于 5℃,这样一方面可 以保证室内温度,另一方面也可以避免室 外风沙吹刮到未干的家具以及墙面上,出 现毛糙不平整的现象,应等涂料充分干燥 后再敞开门窗通风。冬季刷墙最好时段是 上午 10 时至下午 4 时之间。这一段时间 气温相对较高,可以防止腻子冻结。另外,

由于冬季室外温度 较低,瓷砖从室外搬 进屋内不能马上铺 贴,应至少搁置24 小时,使瓷砖适应室 内温度后再铺贴。



如何才能买到 货真价实的红木家具

市场上红木家具样式繁多,让人眼花缭乱,如何选择货真价实的红木家具成为大多数消费者面临的首要问题。那么,怎样挑选红木家具呢?业内专家提醒消费者,购买红木家具时应注意以下几点:

首先,要了解红木家具相关知识。红木家具只是硬木家具的一种,紫檀、花梨木(海南檀)、鸡翅木、酸枝木等都称为红木。其中,紫檀木质量最好,一般呈红色,木质更坚硬、更沉重,木纹细密,带有油性。花梨木和酸枝木质量中等,色泽微红,带有脆性,木纹较粗,重量较轻。

其次,可以从木纹和重量上辨别真假红木家具。真正的红木家具带有紫红色、黄红色、赤红色和深红色等多种自然红色,木纹质朴美观、幽雅清新。制成家具后,虽然上了色,但木纹仍然清晰可辨;而仿制品刷完油漆后一般颜色厚实,常有白色泛出,无纹理可寻。真正的红木家具坚固结实,质地紧密,比一般家具重得多,即使造型和尺寸相同,在重量上也会有明显差别。

第三,要索要《产品质量保证书》。购买红木家具最好到信誉好的正规商店选购,要看清标签标注的材质。购买家具后切记要向经营者索要家具购买合同、发票以及《产品质量保证书》,并要求经营者在开具的发票上注明所购红木家具的材质,注明是全红木家具还是主要部件为红木。

