

入夏以来,偶有阴雨。在阴雨天气里,空气中水分含量相对增高,对于一些易吸收水分的装修材料而言,受潮后会生霉点或变形,影响使用。另外,诸如刷漆、铺地板、电路改造等环节,在阴雨天也需要格外谨慎。只要保证在购买、运输、保存、施工等方面做好防护措施,夏天阴雨季也可以放心装修、如期完工。

## 雨季装修如何防受潮

容易受潮的装修材料,在购买、运输、保存、施工等方面做好防护措施即可保证雨季顺利装修



### 湿度变化

#### 木质材料提前备好

阴雨天空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮,受潮后的板材会生霉点。并且在由板材做成木龙骨、木制品后,随着空气逐渐干燥,材料中的水分挥发后,极易开裂变形,还会影响其他材料。例如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨变形会直接导致石膏吊顶开裂,影响装修质量。

**提示:**装修材料特别是容易吸水的木质材料,不要在阴雨天气运输,在天气晴朗的时候要备好,放在封闭的房间里,以备阴雨天时使用。

#### 油漆涂料

无论是油性漆还是水性漆,如果已经开封使用的话,在阴雨天都需要盖严、密封保存。理论上说,没有打开包装的涂料产品本身的密封已经非常严格,不易受潮气侵袭。

**提示:**专家建议,假如在室外或没有遮挡的阳台上大面积储存涂料产品的话,最好还是用塑料布等物件遮盖起来,否则涂料受潮后无法使用,造成浪费。

#### 地板在原包装内存放

无论是实木地板或是实木复合地板,在极度潮湿的阴雨天中,含水率都会受到影响,从而造成变形或开裂。

**提示:**为避免潮气侵入,建议地板运送到家后不要开箱,而是在原包装内存放,以减少受湿度变化的影响。

### 坚决禁止

#### 禁止木制品刷漆

对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都尽量不要安排在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。

**提示:**比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,则会出现返白的现象。

#### 避免铺设木地板

无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为阴雨天空气湿润,地面受潮,水分蒸发慢,胶干得也慢,在这种情况下铺装木地板,将来容易出现变形或空鼓现象,特别是一楼,还会出现返潮现象。

**提示:**在空气湿度不是很大的阴天里,是可以铺木地板的,但应注意提醒装修人员要铺装得紧凑些,否则天一晴,水分被蒸发后,会导致木地板收缩,地板间缝隙增大。

#### 杜绝电线裸露改造

阴雨天装修时,电路布置特别要注意,更应注意对电路改造的规范化操作。不能将裸线直接埋在墙壁或是地板里,应加有保护的绝缘线管。特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。

**提示:**尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。否则一旦不慎,很有可能引发火灾。

### 急救措施

#### 装修材料淋雨怎么办?

**水泥:**一旦被雨淋,应当立即使用。如果待到雨水蒸发水泥凝固成块以后,就禁止使用了。

**地板:**通常在包装纸箱内还附有塑料布包装,假如塑料布破损,雨水直淋地板,则无法使用需要重新采购。

**瓷砖:**被雨淋后不影响铺贴使用,但需要注意的是,瓷磚包装纸箱被雨淋后,纸箱上的颜色有可能会印染到瓷磚表面。

**木质材料:**遭遇雨淋后,如果没有严重变形,则可将其水平放置,上压重物防止起翘,待其自然风干后使用。

### 贴士

#### 延长墙面干燥时间

虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2小时左右,雨天可根据天气状况再延长。

据有关专家介绍,装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24小时的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都要延长,必须耐心等待。

#### 注意室内通风排污

开门开窗可防止有害物质积聚。阴雨天湿度大,装修材料中的有害气体释放量会增加。为防止室内湿度变大,经常需要密闭门窗,这就更容易造成室内污染物质的大量积聚。

为了避免在装修污染中受到伤害,除了尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工外,还要做好装修房间的通风和空气净化,也可选用室内通风装置和空气净化装置。(京晚)